

Delock USB Type-C™ DP 1.4 priključna stanica 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

Opis

Ova Delock priključna stanica može se priključiti na računalo s načinom USB-C™ DP Alt Mode ili u Thunderbolt™ 3 priključak i omogućuje korištenje mnoštva sučelja. Do tri monitora mogu raditi istovremeno na izlazima DisplayPort i HDMI. Četiri ugrađena USB ulaza omogućavaju uporabu perifernih uređaja i priključka za slušalice i gigabitnu mrežu.

Multi-Stream Transport (MST)

Proizvod je MST koncentrador koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. To omogućava kombiniranje više monitora u jedan veliki zaslone. Maksimalna rezolucija za istovremenu reprodukciju na dvama ili trima monitorima ovisi o sustavu i priključenom hardveru.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 85 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje. Ako je ovaj ulaz spojen na glavni uređaj, kao što je MacBook, punit će do 85 W tijekom rada.

Stalak, sigurnost i VESA ugradnja

Delock priključna stanica može se koristiti ili vodoravno ili okomito. Stalak je predviđen za okomiti rad. Osim toga, priključna stanica također se može ugraditi na nosač VESA od 50 mm. U tu svrhu napravljeni su odgovarajući vijčani navoji pri dnu.

Sigurnosni kabel može se spojiti na Kensington utikač radi zaštite priključne stanice od krađe.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
 - 1 x HDMI-A ženski
 - 2 x DisplayPort ženski
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
 - 1 x utor za naglavni komplet 4-polni 3,5 mm
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - DisplayPort 1.4 za transport više strujanja (MST):
 - 1 zaslon: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 ili 3 zaslona: do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno, sa sustavima Mac OS i Chrome može se nadograditi samo jedan monitor, a svi ostali se zrcale
- Podržava HDCP 1.4
- Podržava HDR
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 85 W
- 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- 1 x LED indikator
- Sigurnosno zaključavanje (Kensington brava) za sigurnosni kabel
- Vijčani navoj za VESA držač od 50 mm
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 190 x 85 x 27 mm



Predmet br. 87746

EAN: 4043619877461

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Podaci o električnom napajanju

- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Izlaz: 20 V / 6,75 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 5,0 mm
izvana: \varnothing oko 7,5 mm
duljina: oko 12 mm

Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- Mac OS 10.14.5 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom i alternativnim DisplayPort načinom rada
ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 1 m
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike





General

Supported operating system:	Chrome OS
	Mac OS 10.14.5 or above
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 Mobile
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Duljina:	190 mm
Width:	85 mm
Height:	27 mm
Boja:	crni