

Delock USB Type-C™, DP 1.4, dokkoló állomás 4K - HDMI / DP 1.4 / USB 3.2 / LAN / PD 3.0

Leírás

Ez a Delock dokkolóállomás egy USB-C™ DP Alt Mode vagy Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, és különféle csatolókat biztosít. Akár három képernyő is üzemeltethető egyszerre a DisplayPort-on és a HDMI kimeneteken. Négy beépített USB port teszi lehetővé a perifériák működtetését, és fejhallgató csatlakozó valamint Gigabit hálózati csatlakozás is lehetséges.

Multi-Stream Transport (MST)

A termék egy MST hub és a DisplayPort kibővített asztali konfigurációját támogatja. Ez teszi lehetővé több monitor összekapcsolását egyetlen nagy megjelenítésé. A maximális felbontás két-három képernyő egyidejű használatakor függ a rendszertől és a csatlakoztatott hadvertól.

Az USB tápellátást (USB PD 3.0) akár 85 wattig is támogatja

A dokkoló állomás rendelkezik egy USB Type-C™ tápszolgáltató (Power Delivery) porttal. Ha ebbe a portba csatlakoztatunk egy fogadó eszközt, például egy MacBook-ot, a dokkoló állomás feltölti azt akár 85 wattal az alkalmazás során.

Pozicionálás, biztonság és VESA rögzítés

A Delock dokkoló állomás üzemeltethető vízszintes és függőleges helyzetben is. Egy állvány található a csomagban a függőleges üzemeltetéshez. Továbbá a dokkoló állomás beépíthető egy 50 mm-es VESA keretbe. A csatlakozáshoz szükséges csavarok az alsó részen találhatóak.

Egy biztonsági kábel rögzíthető a Kensington csatlakozó aljzathoz, hogy megvédjük a dokkoló állomást tolvajoktól.



Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2 USB) A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 2 x DisplayPort hüvely
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hüvely
 - 1 x 3,5 mm-es, 4 tűs fejhallgató-aljzat
 - 1 x DC aljzat
- Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
 - DisplayPort 1.4-es Multi-Stream Transport (MST):
 - 1 lejátszó: akár 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 vagy 3 lejátszó: akár 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Hang- és videojelek továbbítása
- Funkciók: Tükrözött vagy bővített, Mac OS és Chrome rendszerekben csak egy képernyő bővíthető, a többi tükröztethető
- Támogatja a HDCP 1.4 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Kimeneti teljesítmény a host-hoz: max. 85 W
- 1 x Főkapcsoló

Tételszám 87746

EAN: 4043619877461

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

- 1 x LED jelzőfény
- Biztonsági zár (Kensington zár) biztonsági kábelhez
- Csavarmentes 50 mm-es VESA keretbe
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 190 x 85 x 27 mm

A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Kimenet: 20 V / 6,75 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 belül: ø kb. 5,0 mm
 kívül: ø kb. 7,5 mm
 hosszúság: kb. 12 mm

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Mac OS 10.14.5 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- USB-C™ dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek





General	
Supported operating system:	Chrome OS Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Hosszúság:	190 mm
Width:	85 mm
Height:	27 mm
Szín:	fekete