

# Delock Estación de Acoplamiento delgada USB Type-C™ 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

#### Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo DP Alt USB-CTM o ThunderboltTM 3 y proporciona diversas interfaces. Se puede utilizar un monitor en la salida HDMI. Cuatro puertos USB integrados permiten el uso de periféricos, y las conexiones para tarjetas SD y Micro SD y redes Gigabit completan las funciones.



# Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 60 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C<sup>TM</sup> para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. La estación de acoplamiento recibirá energía y, al mismo tiempo, se cargará el dispositivo anfitrión conectado, como el MacBook.

## Número de elemento 87748

EAN: 4043619877485 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

#### Uso debajo de la laptop

Gracias a su forma alargada y a su carcasa metálica, la estación de acoplamiento es perfectamente adecuada para su uso bajo una laptop, por ejemplo, el MacBook. El aumento de la inclinación de la laptop sirve para una mayor comodidad durante el trabajo, así como para una mejor refrigeración de la laptop.

#### Nota

Cuando se utilizan muchas memorias en los puertos USB, se debe suministrar una fuente de alimentación a través del puerto USB Type-CTM PD.

#### Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra >
  - 1 x USB Type-C<sup>TM</sup> hembra (fuente de alimentación)
  - 4 x USB 3.0 Tipo-A hembra



- 1 x HDMI-A hembra
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
- 1 x Ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC / MMC
- 1 x Ranura para tarjetas Micro SD / SDHC / SDXC
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Se pueden utilizar dos tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Los datos se pueden intercambiar directamente entre dos tarjetas de memoria conectadas
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Compatible con HDCP 1.4
- Potencia de salida para el host: máx. 60 W
- 1 x Indicador LED
- · Carcasa metálica
- · Color: gris
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 282 x 41 x 16 mm

#### Requisitos del sistema

- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C<sup>™</sup> y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt<sup>™</sup> 3 disponible

#### Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-CTM
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 20 cm
- · Manual del usuario

#### **Image**









#### General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	1 x

#### **Technical characteristics**

3840 x 2160 @ 30 Hz Maximum screen resolution:

### **Physical characteristics**

Longitud del cable:	20 cm (sin conector)
Longitud:	282 mm
Width:	41 mm
Height:	16 mm
Color:	gris