

Station d'accueil pour MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un MacBook avec deux prises adjacentes Thunderbolt™ 3. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie HDMI. Trois ports intégrés USB Type-A permettent d'utiliser des périphériques.

Avec une alimentation électrique USB-C™, les laptops comme les MacBook peuvent être chargés pendant l'utilisation.

Réglage avancé de moniteur

La station d'accueil de Delock occupe simultanément deux ports sur le MacBook ; ainsi, il est possible d'afficher différents contenus sur les deux ports en même temps. De plus, il permet de combiner plusieurs moniteurs en un écran large. La station d'accueil peut donc supporter une résolution maximum de jusqu'à 4K par moniteur.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 60 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et sa robustesse, cette station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour le voyage. Elle peut être simplement dans le sac avec le laptop et utilisée selon les besoins.

Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut être connecté à des appareils MacBook ayant une puce M1.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 2 x USB Type-C™ mâle
 - 2 x HDMI-A femelle
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution :
 - Simple + Double :
 - Port HDMI 1 jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Port HDMI 2 jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 60 W
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Configuration système requise

- MacBook Pro avec deux ports adjacents Thunderbolt™ 3

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur



N° produit 87753

EAN: 4043619877539

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

• Mode d'emploi

Image



Interface	
Connecteur 1:	2 x USB Type-C™ male
Connecteur 2:	2 x HDMI-A female
connecteur 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connecteur 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Tension:	USB Power Delivery (PD) 2.0
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	métal
Couleur:	gris