

Delock Stacja dokująca do MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

Opis

Stacja dokująca Delock może być podłączona do MacBook przez dwa przylegające porty Thunderbolt™ 3. Można włączyć dwa monitory przez wyjścia HDMI. Trzy wbudowane porty USB Typ-A umożliwiają korzystanie z peryferiów.

USB-C™ umożliwia ładowanie baterii laptopów takich jak MacBook podczas działania.

Ustawienia monitora dekodera

Stacja dokująca Delock obsługuje jednocześnie dla porty na MacBook; dlatego możliwe jest jednoczesne wyświetlanie różnych obrazów na dwu portach HDMI. Ponadto umożliwia połączenie wielu monitorów w jeden duży wyświetlacz. Zatem stacja dokująca obsługuje rozdzielczość do 4K na monitor.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem i korzystać gdy potrzeba.

Uwaga

Za pomocą chipsetu M1 można podłączyć do MacBook tylko jeden dodatkowy, zewnętrzny monitor.



Numer artykułu 87753

EAN: 4043619877539

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 2 x USB Type-C™ męski
 - 2 x HDMI-A żeński

- 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
- 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
- Rozdzielczość:
Single + Dual:
Port 1 HDMI do 3840 x 2160 @ 60 Hz
Port 2 HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 60 W
- Metalowa obudowa
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Wymagania systemowe

- MacBook Pro z dwoma przyległymi portami Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	2 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x HDMI-A female
złącze 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
złącze 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Napięcie:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Kolor:	szary