



Stacja dokująca do MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

Opis

Stacja dokująca Delock może być podłączona do MacBook przez dwa przylegające porty Thunderbolt™ 3. Można włączyć dwa monitory przez wyjścia HDMI. Trzy wbudowane porty USB Typ-A umożliwiają korzystanie z peryferiów.

USB-C™ umożliwia ładowanie baterii laptopów takich jak MacBook podczas działania.

Ustawienia monitora dekodera

Stacja dokująca Delock obsługuje jednocześnie dla porty na MacBook; dlatego możliwe jest jednoczesne wyświetlanie różnych obrazów na dwu portach HDMI. Ponadto umożliwia połączenie wielu monitorów w jeden duży wyświetlacz. Zatem stacja dokująca obsługuje rozdzielczość do 4K na monitor.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem i korzystać gdy potrzeba.

Uwaga

Za pomocą chipsetu M1 można podłączyć do MacBook tylko jeden dodatkowy, zewnętrzny monitor.

Specyfikacja

- Złącze:
 - 2 x USB Type-C™ męski
 - 2 x HDMI-A żeński
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
- Rozdzielczość:
 - Single + Dual:
 - Port 1 HDMI do 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Port 2 HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 60 W
- Metalowa obudowa
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

Wymagania systemowe

- MacBook Pro z dwoma przyległymi portami Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Instrukcja obsługi



Numer artykułu 87753

EAN: 4043619877539

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia





| Interface | |
|----------------------------|--|
| Złącze 1: | 2 x USB Type-C™ male |
| Złącze 2: | 2 x HDMI-A female |
| złącze 3: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female |
| złącze 4: | 1 x USB Type-C™ female (power supply) |
| Technical characteristics | |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Napięcie: | USB Power Delivery (PD) 2.0 |
| Physical characteristics | |
| Materiał obudowy: | metal |
| Kolor: | szary |