

Delock Docking Station USB Type-C™ con slot M.2 - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata ad un computer con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 e fornisce varie interfacce. Si può utilizzare un monitor sull'uscita HDMI. Due porte USB 3.2 Gen 1 integrate consentono l'uso di periferiche e un connettore per rete gigabit ne completa le caratteristiche.

Slot per SSD M.2 con chiave B

Sul fondo c'è uno slot M.2. A questo slot può essere collegato un SSD M.2 SATA in formato 2280, 2260, 2242 o 2230.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzata quando necessario.



Articolo n. 87767

EAN: 4043619877676

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x HDMI-A femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2

- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 100 W
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Struttura di metallo
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Lunghezza del cavo senza connettore: ca. 18 cm
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 123 x 50 x 14 mm

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 78.0 o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 4.6.4 o superiore
- Mac OS 10.15.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station USB-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 o superiore Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x HDMI-A femmina
connector 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	123 mm
Width:	50 mm
Height:	14 mm
Colour:	grigio