# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort w 2 x DisplayPort MST

## Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał DisplayPort z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie DisplayPort może być używane do obsługi dwóch monitorów DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)
Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuję rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.

Dual Mode DP++
Wyjścia są zgodne z Dual Mode (DP++), dzięki czemu można podłączać monitory HDMI lub DVI przy użyciu odpowiednich adapterów.




**Numer artykułu 87768**

EAN: 4043619877683

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  Wejście:
  1 x DisplayPort męski
  1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
  Wyjście:
  2 x DisplayPort żeński
- Chipset: VMM5220
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST) + DSC:
2 monitory: do 5120 x 2880 @ 60 Hz
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):
2 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz

- Transfer sygnałów audio i video
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 49 x 12 mm

## Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort
- Ładowarka 1 x USB Typu-A 5 V / 1 A

## Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## General

| | |
|---|---|
| Specyfikacja : | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>Display Stream Compression 1.2 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Wyjście: | 2 x DisplayPort żeński |
| Wejście: | 1 x DisplayPort męski<br>1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie) |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Obudowa kolor: | czarny |
| Materiał obudowy: | Plastik |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Długość: | 61 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 11 m |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.