

# Delock USB Type-C™ DP 1.4 Stație de andocare triplă Afișaj 4K - HDMI / DisplayPort / USB / LAN / SD / PD 3.0

## Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock se poate conecta la un computer cu port USB-C™ modul DP Alt sau Thunderbolt™ 3 și oferă o varietate de interfețe. Până la trei monitoare pot fi operate simultan la ieșirile DisplayPort și HDMI. Patru porturi USB încorporate permit utilizarea periferică, conexiuni pentru căști și rețea Gigabit, precum și SD și slot Micro SD completează caracteristicile.

## Multi-Stream Transport (MST)

Produsul este un hub MST și acceptă configurația desktop extinsă a DisplayPort. Acest lucru permite ca mai multe monitoare să fie combinate într-un singur afișaj mare. Rezoluția maximă pentru redarea simultană pe două sau trei monitoare depinde de sistem și hardware-ul conectat.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 85 wați

Stația de andocare are un port USB Type-C™ de alimentare pentru conectarea sursei de alimentare a laptopului sau a tabletei pentru încărcare.

## Bază

Stația de andocare de la Delock poate fi operată fie pe orizontală, fie pe verticală. Un suport este inclus pentru funcționare verticală.

[Delock USB Type-C™ DP 1.4 Stație de andocare triplă Afișaj 4K](#)

## Notă

Dacă stația de andocare este conectată la un port USB-C™ DP Alt Mode cu DP 1.2, nu toate funcțiile de afișare sunt disponibile. Prin urmare, conexiunea la DP 1.4 este recomandată.

În Windows, un singur afișaj poate fi duplicat pe ecranul principal, celelalte afișaje pot fi extinse sau duplicate între ele ca o extensie a ecranului principal.



**Nr. 87772**

EAN: 4043619877720

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:

- 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă >
- 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
- 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
- 1 x HDMI-A mamă
- 2 x DisplayPort mamă
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 mamă
- 1 x mufă de 3,5 mm, cu 4 pini, pentru căști
- 1 x fantă SD
- 1 x fantă Micro SD
- 1 x mufă c.c.

- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):

cu DSC:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Single Display     | HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz                   |
| Dual Display SST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz |
| Triple Display SST | HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz                                 |
| Dual Display MST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Triple Display MST | HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz           |

fără DSC:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Single Display     | HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz                   |
| Dual Display SST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Triple Display SST | HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz                                 |
| Dual Display MST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Triple Display MST | HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz           |

- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins (în funcție de sistemul de operare)
- Acceptă HDCP 1.4
- Acceptă HDR
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 85 W
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 180 x 77 x 18 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
  - Ieșire: 12 V / 2 A
  - Împământare la exterior, plus la interior
  - Dimensiuni:
    - interior:  $\varnothing$  aprox. 2,5 mm
    - exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm
    - lungime: aprox. 10 mm
- 

## Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
  - iPad Pro (2018)
  - Mac OS 10.15.5 sau superior
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
  - Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber
- 

## Pachetul contine

- Stație de andocare cu interfață USB-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 50 cm
- Bază
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

## Imagini



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC

|                    |  |
|--------------------|--|
| Single Display     | HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP: 8192 x 2048 @ 60 Hz                   |
| Dual Display SST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz |
| Triple Display SST | HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz                                 |
| Dual Display MST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz |
| Triple Display MST | HDMI + 2 x DP: 3x 3840 x 2160 @ 60 Hz + 3 x 3840 x 2160 @ 30 Hz        |

without DDC

|                    |  |
|--------------------|--|
| Single Display     | HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz                   |
| Dual Display SST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 60 Hz |
| Triple Display SST | HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz                                 |
| Dual Display MST   | HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>DP + DP: 2 x 8192 x 2048 @ 30 Hz |
| Triple Display MST | HDMI + 2 x DP: 3x 3840 x 2160 @ 30 Hz + 3 x 1920 x 1080 @ 60 Hz        |



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Function:                   | HDR / HDR10<br>mirror and extend   |
| Supported operating system: | Android 9.0 sau superior<br>Mac OS 10.15.5 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>iPad Pro (2018) |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|          |        |
|----------|--------|
| Lungime: | 180 mm |
| Width:   | 77 mm  |
| Height:  | 18 mm  |
| Colour:  | gri    |