

Delock Display wireless Adattatore USB Type-C™ Full HD - HDMI + VGA con lettore di schede e Hub

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per trasmettere senza fili un segnale audio e video in formato 1080p su un raggio d'azione fino a 10 m. Solo il trasmettitore deve essere collegato alla porta USB Type-C™ del dispositivo e il ricevitore tramite cavo HDMI o VGA a un televisore, proiettore o simile. Entrambe le uscite video possono essere utilizzate contemporaneamente per visualizzare il segnale su due display contemporaneamente.

Letture di schede e hub integrati

Due porte USB di Tipo-A incorporate consentono l'uso di periferiche, una SD e uno slot Micro SD consentono l'uso di schede di memoria.

Facile da trasportare

Per il trasporto, l'unità trasmittente può essere facilmente inserita nella profondità dell'unità ricevente, dove entrambe le parti sono tenute insieme da un magnete.

Plug & Play

Dopo aver collegato le due parti del dispositivo, il collegamento viene installato automaticamente, non è necessario installare driver o configurare impostazioni.



Articolo n. 87775

EAN: 4043619877751

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

• Connettori:

Trasmettitore:

1 x USB Type-C™ maschio

2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina

1 x slot SD

1 x slot Micro SD

Ricevitore:

1 x HDMI-A femmina

1 x VGA femmina

1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina

- 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
- Risoluzione:
HDMI fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
VGA fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Speculare o Estesa, può essere esteso solo un monitor, tutti gli altri sono speculari
- Larghezza di banda: 5 GHz, gamma di funzionamento fino a 10 m
- Può essere utilizzato contemporaneamente in due schede di memoria
- Colore: nero
- Lunghezza cavo: ca. 15 cm
- Dimensioni trasmettitore (LxPxA): ca. 111 x 56 x 13 mm
- Dimensioni ricevitore (LxPxA): ca. 115 x 61 x 22 mm

Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile
- Una porta USB Tipo-A femmina disponibile (alimentatore)

Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,8 m
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above
-----------------------------	---

Interface

Output:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x slot SD 1 x slot Micro SD 1 x HDMI-A female 1 x VGA female
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	15 cm
Colour:	nero