

Delock Σταθμός Σύνδεσης Thunderbolt™ 3 8K - Διπλή DisplayPort / USB / LAN / SD / Audio / PD 3.0

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης Thunderbolt™ 3 της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της θύρας Thunderbolt™ 3 και παρέχει πληθώρα διεπαφών. Έως και δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις εξόδους DisplayPort. Τέσσερις ενσωματωμένες θύρες USB επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών, τις συνδέσεις για τα ακουστικά και το δίκτυο Gigabit, καθώς και η υποδοχή SD και Micro SD ολοκληρώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε δύο ή τρεις οθόνες εξαρτάται από το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 60 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση.

Σημείωση

Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset M1.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 θηλυκό >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 2 x DisplayPort θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - 1 x Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 4 ακίδων
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
με DSC:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

χωρίς DSC:



Αρ. προϊόντος 87777

EAN: 4043619877775

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση
- Υποστηρίζει HDCP 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Πίνακας σύνδεσης: αυτόματη ανίχνευση με πρότυπο OMTP ή CTIA
- Υποδοχή SD / Micro SD: υποστηρίζει SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Plug & Play
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 147 x 80 x 17 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A
- Έξοδος: 20 V / 6 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 3,0 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 4,5 mm
μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.15.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης Thunderbolt™ 3
- Καλώδιο Thunderbolt™ 3, μήκος περίπου 50 εκ.
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DDC:	
Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

without DDC:	
Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz



General	
Λειτουργία :	HDR / HDR10
Supported operating system:	Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	147 mm
Width:	80 mm
Height:	17 mm
Χρώμα:	γκρί