

# Delock Thunderbolt™ 3 Dockningsstation 8K - Dual DisplayPort / USB / LAN / SD / Audio / PD 3.0

## Beskrivning

Thunderbolt™ 3-dockningsstationen från Delock kan anslutas till en dator med en Thunderbolt™ 3-anslutning och ger tillgång till en rad olika gränssnitt. Upp till två skärmar kan drivas samtidigt vid DisplayPort-utmatningarna. Fyra inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustningar, ansluta hörlurar och gigabit-nätverk, samt SD och Micro SD-plats med alla dess funktioner.



Certified

### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Maximal upplösning för samtidig uppspelning på två eller tre skärmar beror på systemet och anslutna utrustningar.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 60 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning.

### Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 hona >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona - Batteriladdning



**Artikelnummer 87777**

EAN: 4043619877775

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

specifikation BC1.2

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona

2 x DisplayPort hona

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona

1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt

1 x SD-kortplats

1 x Micro SD-kortplats

1 x DC-uttag

- Kringkretsar: Intel Titan Ridge
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

med DSC:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

utan DSC:

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad
- Stödjer HDCP 2.2
- Stödjer HDR
- Hörlursjack: automatisk identifiering enligt OMTP eller CTIA-standard
- SD / Micro SD-plats: stöd för SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Plug & Play
- Uteffekt för värd: max. 60 W
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 147 x 80 x 17 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A
- Utmatning: 20 V / 6 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida: ø ca. 3,0 mm
  - utsida: ø ca. 4,5 mm
  - längd: ca 10 mm

## Systemkrav

- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- Thunderbolt™ 3 dockningsstation
- Thunderbolt™ 3-sladd, längd ca 50 cm
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

## Bilder



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DSC:	
Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
without DSC:	
Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

## General

Funktion:	HDR / HDR10
Supported operating system:	Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	147 mm
Width:	80 mm
Height:	17 mm
Färg:	grå