

Delock 2,5 Gigabit Ethernet Switch 5-port

Beskrivning

Denna 2,5 Gigabit Ethernet Switch från Delock kan användas för att ansluta olika nätverkskomponenter.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



Specifikationer

- Anslutning:
5 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona
- Dataöverföringshastighet:
Ethernet upp till 10 Mbps
Fast Ethernet upp till 100 Mbps
Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps
2,5 Gigabit Ethernet upp till 2500 Mbps
- Stödjer IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Bandbredd: 25 Gbps
- Stödjer 12k Jumbo Frames
- LED-indikator för länk och aktivitet
- Robust metallhölje
- Säkerhetslås (Kensington-lås) för säkerhetskabel
- Avtagbara väggmonteringsfästen
- Fläktlös
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Mått (LxBxH): ca 155 x 120 x 30 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm

Systemkrav

- Enhet med en ledig RJ45-port

Paketets innehåll

- Switch
- Väggmonteringsfästen
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Artikelnummer 87781

EAN: 4043619877812

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Bilder





General	
Mounting type:	wall
Interface	
Utmatning:	5 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
Inmatning:	1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Driftstemperatur:	0 °C ~ 40 °C
Physical characteristics	
Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	155 mm
Width:	120 mm
Height:	30 mm