

Delock Cablu serial RS-232 D-Sub 9 mamă la mamă modem nul cu carcasă mufă îngustă - control automat CTS / RTS - 10 m

Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este un cablu modem nul complet izolat, cu control automat CTS / RTS, pentru imprimante, instrumente de măsurare, convertoare, hub-uri RS-232, panouri patch etc. Cu acest cablu, două dispozitive seriale RS-232 pot fi conectate între ele pentru schimb de date.

Conector mini D-Sub 9

Aceste cabluri se potrivesc pe orice port RS-232, deoarece conectorii mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) sunt mici și compacți. În acest fel, conectorii RS-232 pot fi folosiți direct adiacent unul de celălalt.



10 m

Nr. 87783

EAN: 4043619877836

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
 - 1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
- Grosime cablu: 28 AWG
- Cablu cu fir complet
- Alocare pin: 7+8 – 1, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 6, 6 – 4, 5 – 5, 1 – 7+8, ecranat
- Culoare: negru
- Izolator: PVC
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectoare: cca. 10 m

Cerinte de sistem

- Un port D-Sub 9 tată disponibil


Pachetul contine

- Cablu

Imagini



mini Sub-D 9



General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9 Nullmodem "RTS / CTS auto control"

Interface

Conector 1:	1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
Conector 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND + Schirmung

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	10 m
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1