Delock D-Sub 9 broches avec logement étanche IP67

Description

Ce connecteur femelle D-Sub de Delock est approprié pour les ensembles à souder et peut être utilisé pour le montage de câble. Le logement étanche IP67 protège les fils de l'humidité et il est idéal pour l'utiliser dans les armoires de commutation.

Installation facile
Les fils peuvent passer dans le logement et être soudés aux contacts du connecteur D-Sub. Les fils soudés sont montés avec le connecteur dans le logement.

N° produit 87803

EAN: 4043619878031

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x D-Sub à 9 broches femelle (2 rangées)
  1 x 9 broches à souder
- Classe de protection : IP67
- Diamètre du câble : env. 4 - 9 mm
- Joint en silicone rouge
- Température de fonctionnement : -45 °C ~ 105 °C
- Couleur : noir
- Matériau du boîtier : PA66
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 41 x 22 mm

Contenu de l'emballage

- D-Sub à 9 broches femelle
- Logement

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub à 9 broches femelle (2 rangées)
Connecteur 2:	1 x 9 broches à souder

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-45 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	PA66
Longueur:	80 mm
Width:	41 mm
Height:	22 mm
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	4-9 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.