Delock 9-pinowe żeński złącze D-Sub z wodoodporną obudową IP67

Opis

żeński wtyk D-Sub Delock można lutować i wykorzystywać w budowie kabli. Wodoodporna obudowa IP67 chroni przewody przed wilgocią i jest idealna do stosowania w szafach sterowniczych.

Łatwa instalacja
Żyły kabla można przeprowadzić przez obudowę i połączyć z lutowanymi stykami złącza D-Sub. Lutowane żyły kabla mocuje się razem ze złączem do obudowy.



Numer artykułu 87803

EAN: 4043619878031

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 9-pinowe D-Sub żeńskie (2 rzędy)
  1 x 9 wtyk lutowany
- Klasa ochrony: IP67
- Średnica kabla: ok. 4 - 9 mm
- Czerwone silikonowe uszczelnienie
- Temperatura robocza: -45 °C ~ 105 °C
- Kolor: czarny
- Materiał obudowy: PA66
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 41 x 22 mm

Zawartość opakowania


- 9-pinowe D-Sub żeński
- Obudowa

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

Złącze 1:	1 x 9-pinowe D-Sub żeńskie (2 rzędy)
Złącze 2:	1 x 9 wtyk lutowany

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-45 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Materiał obudowy:	PA66
Długość:	80 mm
Width:	41 mm
Height:	22 mm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	4-9 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.