

Delock D-Sub HD de 26 pines hembra con carcasa IP67 resistente al agua

Descripción

Este conector hembra D-Sub de Delock es adecuado para el ensamblaje de soldadura y se puede usar para el ensamblaje del cable. La carcasa impermeable IP67 protege los cables de la humedad y es ideal para su uso en armarios de distribución.

Fácil instalación

Los hilos del cable pueden introducirse a través de la carcasa y conectarse a los contactos de soldadura del conector D-Sub. Los hilos de cable soldados se montan junto con el conector en la carcasa.



Número de elemento 87809

EAN: 4043619878093

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x D-Sub HD de 26 pines hembra (3 filas)
 - 1 x 26 pin de soldadura
- Clase de protección: IP67
- Diámetro del cable: aprox. 9 mm
- Sellado de silicona rojo
- Temperatura de funcionamiento: -45 °C ~ 105 °C
- Color: negro
- Material de la carcasa: PA66
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 49 x 22 mm

Contenido del paquete

- D-Sub HD de 26 pines hembra
- Carcasa

Image



Interface

| | |
|--------------|---|
| Conector 1: | 1 x D-Sub HD de 26 pines hembra (3 filas) |
| Conector 2 : | 1 x 26 pin de soldadura |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -45 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-------|
| Material de la carcasa: | PA66 |
| Longitud: | 80 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 22 mm |
| Color: | negro |
| Diámetro del cable: | 9 mm |