

Delock Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani muški na ženski PUR (TPU) 10 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni PUR (TPU) kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.



Predmet br. 87844

EAN: 4043619878444

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran >
 - 1 x M12 ženski 8 zatični X-kodiran
- Cat.6A tehnički podaci
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Prikladno za povlačne lance
- S/FTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 32 mm s fiksnom instalacijom
 - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje

- LS0H (bez halogena)
- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 10 m


Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški
Priključak 2:	1 x M12 ženski

Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Duljina:	10 m
Najmanji polumjer savijanja:	32 mm
Boja:	voda plava