Delock Cablu de rețea M12 8 pin X-codat la RJ45 Hirose priză PUR (TPU) 10 m

Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului PUR (TPU) durabilă
Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

Cablul este rezistent la ulei și la UV și îndeplinește cerințele la cel mai înalt nivel pentru aplicațiile industriale.



Nr. 87846

EAN: 4043619878468

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x M12 tată 8 pini codificat X >
  1 x RJ45 Hirose tată
- Specificaţie Cat.6A
- Potrivit pentru lanțurile de tracțiune
- S/FTP
- Ecranare: folie de aluminiu, împletitură de cupru cositorit
- Cablu din cupru
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: aprox. 6,4 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Numărul maxim de cicluri de îndoire: 1.000.000
- Raza minimă de îndoire:
  32 mm cu montaj fix
  64 mm cu instalare flexibilă
- Rezistent la ulei conform DIN EN 60811-2-1
- Rezistent la radiații UV
- LS0H (fără halogen)

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Categorie clasă: FT2
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 80 °C
- Clasă de protecţie: IP20
- Culoare: apă albastră
- Lungimea incl. conectori: aprox. 10 m

Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil
- Un port RJ45 mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu Patch

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP20

Interface

Conector 1:	1 x M12 tată
Conector 2:	1 x RJ45 tată

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Lungime:	10 m
Smallest bending radius:	32 mm
Colour:	apă albastră

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.