

# Delock Netzwerkkabel M12 4 Pin D-kodiert zu offenen Kabelenden PVC 5 m

## Kurzbeschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung. Mit den offenen Kabelenden kann das Kabel je nach Anwendungszweck direkt an ein Gerät oder z. B. an eine Verteilerbox angeschlossen werden.



### Artikel-Nr. 87848

EAN: 4043619878482

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x M12 Stecker 4 Pin D-kodiert
  - 4 x offene Kabelenden
- PROFINET Spezifikation
- SF/UTP
- Schirmung: Aluminiumfolie, transparente Folie, Geflecht aus verzinnem Kupfer
- Verzinnte Kupferleitungen
- Drahtquerschnitt: 22 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Max. Anzahl Biegezyklen: 1.000.000
- Kleinster Biegeradius:
  - 19,5 mm bei fester Installation
  - 45,5 mm bei flexibler Installation
- UV-beständig
- Entflammbarkeitsklasse: FT4
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 70 °C

- Farbe: grün
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie M12 Buchse

---

## Packungsinhalt

- Patchkabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |          |
|----------------|----------|
| Spezifikation: | PROFINET |
|----------------|----------|

## Schnittstelle

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M12 Stecker D-kodiert 4 Pin |
| Anschluss 2: | 4 x offene Kabelenden           |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 70 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Leitermaterial:        | Kupfer verzinnt |
| Leiterquerschnitt:     | 22 AWG          |
| Schirmung:             | SF/UTP          |
| Länge:                 | 5 m             |
| Kleinster Biegeradius: | 19,5 mm         |
| Farbe:                 | grün            |
| Kabelmantelmaterial:   | PVC             |