Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani na otvorene krajeve kabela PVC 5 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.
S otvorenim krajevima žice kabel se može spojiti izravno na uređaj ili razdjelnu kutiju, ovisno o primjeni.



Predmet br. 87848

EAN: 4043619878482

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran
  4 x otvorena vodiča
- Podaci za PROFINET
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Kositreni bakreni spojnici
- Presjek kabela: 22 AWG
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Materijal plašta kabela: PVC
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  19,5 mm s fiksnom instalacijom
  45,5 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: FT4
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Boja: zeleno

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	PROFINET

Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški D-kodiran 4 zatični
Priključak 2:	4 x otvorena vodiča

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	SF/UTP
Duljina:	5 m
Najmanji polumjer savijanja:	19,5 mm
Boja:	zeleno
Cable jacket material:	PVC

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.