Delock Nätverkskabel M12 4-polig D-kodad på öppna kabeländar TPU 2 m

Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.
Med de öppna ledningsändarna kan kabeln anslutas direkt till en enhet eller t.ex. till en fördelningsdosa, beroende på applikation.



Hållbar TPU-kabeljacka
Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

Kabeln är olje- och UV-beständig och uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.

Artikelnummer 87849

EAN: 4043619878499

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x M12 hane 4-polig D-kodad
  4 x öppna ledningar
- PROFINET specifikation
- Poltilldelning i enlighet med PROFINET-standard
- Lämplig för kabeldragband
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, genomskinlig folie, konserverad kopparflätning
- Konserverad kopparledare
- Sladdstorlek: 22 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6,5 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 3.000.000
- Lägsta böjningsradie:
  32,50 mm med fast installation
  48,75 mm med flexibel installation
- Oljebeständig i enlighet med DIN EN 60811-2-1
- UV-beständig
- LS0H (halogenfri)

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Flamklass: FT2
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Färg: grön
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- En ledig M12-port hona


Paketets innehåll

- Patchkabel

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	PROFINET

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hona D-kodad 4-polig
Kontakt 2:	4 x öppna ledningar

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	trippelskärmad SF/UTP
Längd:	2 m
Lägsta böjningsradie:	32,5 mm
Färg:	grön
Cable jacket material:	PUR (TPU)

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.