
Delock Síťový kabel M12, 8 pin, s kódováním X, s odhalenými konci drátů, PVC, 2 m

Popis

Tento kabel pro průmyslové sítě Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.
S otevřenými konci vodičů lze kabel podle aplikace připojit přímo k zařízení nebo k rozvodné krabici.



Číslo produktu 87851

EAN: 4043619878512

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
  1 x M12 samec 8 pin X-kódovaný
  8 x dráty bez konektoru
- Cat.5e specifikace
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, průhledná fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděný kabel
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,4 mm
- Materiál obalu kabelu: PVC
- Max. počet cyklů ohybu: 1.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
  25,6 mm při pevné instalaci
  51,2 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti záření UV
- Třída plamene: FT2
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Barva: vodní modrá

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Délka včetně konektorů cca. 2 m

Systémové požadavky

- Volný port M12 samice


Obsah balení

- Patch kabel

Příslušenství







© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	Cat. 5e

Interface

Konektor 1:	1 x M12 samec X-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	8 x dráty bez konektoru

Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Conductor material:	měď
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Délka:	2 m
Nejmenší poloměr ohybu:	25,6 mm
Barva:	vodní modrá
Cable jacket material:	PVC

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.