

Delock Caja de distribución de fibra óptica para interior y exterior IP55 resistente al agua con cerradura de 6 puertos gris

Descripción

Esta caja de distribución con cerradura de Delock se puede utilizar para montaje en pared y sirve como carcasa protectora para cables ópticos y acoplamientos. La caja de distribución puede acomodar hasta seis acoplamientos SC Duplex o LC Quad.

Con casete de empalme

La bandeja de empalme integrada permite un enrutamiento limpio de las fibras individuales para una transmisión óptima de las señales de ondas de luz. Además, el casete es perfecto para empalmes mecánicos y empalmes por fusión.

Con prensaestopas - IP55 a prueba de polvo y agua

La caja de distribución cuenta con dos prensaestopas PG21 con múltiples insertos de sellado y un prensaestopas PG13.5 con un inserto de sellado. Las juntas brindan una mayor protección contra la suciedad y la humedad para la conexión de cables de fibra óptica en interiores y exteriores.



Número de elemento 87900

EAN: 4043619879007 Pais de origen: China Paquete: White Box

Especificación técnica

- Caja de distribución de fibra óptica para aplicaciones FTTH
- 6 ranuras para acoplamientos SC Duplex o LC Quad
- Instalación en pared
- Bloqueable
- Con casete de empalme
- 1 x prensaestopas PG13.5 con un inserto de sellado para cables de 6 a 12 mm de diámetro
- 2 x prensaestopas PG21 con 12 insertos de sellado múltiples para cables de 2 mm de diámetro
- · Apto para uso en interiores y exteriores
- Clase de protección: IP55
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 75 °C
- Carcasa color: gris
- Material de la carcasa: ABS



• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 269 x 193 x 60 mm

Contenido del paquete

- Caja de distribución de fibra óptica
- 2 x llave
- Material de montaje
- 2 x tubo plástico

Image













General

|--|

Technical characteristics

Storage temperature: -40 °C ~ 75 °C

Physical characteristics

Carcasa color:	gris
Material de la carcasa:	ABS
Longitud:	269 mm