Delock Diviseur USB Type-C™ (Mode DP Alt) à 3 x HDMI MST 4K 60 Hz

Description

Ce diviseur de Delock est approprié pour la connexion de trois moniteurs HDMI à un ordinateur muni d'une interface USB-C™ et DisplayPort en mode alterné. Trois moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux sorties.

Multi-Stream Transport (MST)
Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

Haute résolution
En raison de la largeur de bande plus élevée du DisplayPort 1.4, un total de trois moniteurs avec une résolution de 4K (3840 x 2160) est compatible.

N° produit 88040

EAN: 4043619880409
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée : 1 x USB Type-C™ mâle
  Sortie : 3 x HDMI-A femelle
- Chipset : VMM5310
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
  2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC :
  3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Dimensions sans câble (Lxlxh) : ca. 98 x 36 x 12 mm

Configuration système requise

- Windows 10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Diviseur USB-C™ (Mode DP Alt)
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Sortie :	3 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Longueur du cordon:	15 cm
Longueur:	98 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.