

Delock USB Type-C™ Triple Display Docking Station con DisplayLink® 4K / Hub USB / LAN / SD / Audio / PD 96 W

Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un computer con una modalità USB-C™ DP Alt, Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 e offre una varietà di interfacce. Si possono utilizzare contemporaneamente tre monitor sulle uscite monitor. Cinque porte USB integrate consentono l'utilizzo di periferiche e un'altra porta USB può essere utilizzata per ricaricare dispositivi mobili. I connettori per un microfono e un altoparlante, una connessione di rete Gigabit e un lettore di schede per schede di memoria SD completano la dotazione.

Triplo display con risoluzione 4K UHD

Quando si utilizzano contemporaneamente le tre uscite video, un monitor viene gestito tramite la modalità alternativa DisplayPort, mentre gli altri due tramite DisplayLink®. Si può utilizzare una porta da ogni doppio gruppo di DisplayPort e connettore HDMI. La docking station Delock può essere utilizzata anche su dispositivi privi di porta USB Type-C™ con supporto DP Alt Mode, con un'uscita video su un massimo di due monitor.

Si può garantire una risoluzione massima di 4K su tutte le porte, indipendentemente dal sistema operativo. Grazie al chipset grafico DisplayLink® si possono utilizzare le funzioni di mirroring e schermo esteso sui sistemi operativi Windows e Mac OS.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 96 watt

Attraverso l'alimentatore, collegato alla docking station, il dispositivo host viene caricato fino a 96 watt durante il funzionamento.

Stand

Grazie all'installazione verticale, la docking station Delock occupa meno spazio sulla scrivania.



Articolo n. 88051

EAN: 4043619880515

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
 - 1 x DisplayPort femmina (DP Alt Mode)
 - 2 x DisplayPort femmina (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI femmina (DP Alt Mode)
 - 2 x HDMI femmina (DisplayLink®)
 - 4 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm microfono
 - 1 x jack stereo da 3,5 mm altoparlante
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x slot SD
 - 1 x DC 20 V connettore di alimentazione
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
 - Host USB Type-C™ DP Alt Mode: 3 x 4K / 60 Hz
 - Host senza DP Alt Mode: 2 x 4K / 60 Hz
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Mirroring o Estesa
- Potenza in ingresso: 135 W, 39 W sono utilizzati per la docking station
- Potenza di uscita per host: max. 96 W
- 1 x indicatore LED
- Colore: nero
- Dimensioni senza supporto (LxPxA): ca. 195 x 94 x 35 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Uscita: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,5 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10,0 mm

Requisiti di sistema

- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11

- Un porta USB Type-C™ femmina disponibile (DisplayLink®) o
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Docking station USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione, lunghezza cavo ca. 1,6 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,8 m
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Colour:	nero