

Delock Cable serie RS-232 D-Sub9 hembra to D-Sub9 hembra Conexión de alimentación en el Pin 9 5 m

Descripción

Este cable serial D-Sub9 de Delock puede suministrar energía a los dispositivos a través de una fuente de alimentación en el pin 9. Es adecuado para sistemas de caja registradora (POS), impresoras, escáneres de códigos de barras, etc.

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación en la toma D-Sub9 del cable RS-232 puede implementarse, por ejemplo, con una fuente de alimentación y la conexión de CC adecuada.



Número de elemento 88219

EAN: 4043619882199

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x D-Sub9 serie hembra con tornillos (pin 9 no conectado)
 - 1 x D-Sub9 serie hembra con tornillos (conexión de alimentación de CC en el pin 9)
 - 1 x hembra DC 5,5 x 2,1 mm
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Asignación de pines: 1:1
- Corriente en el pin 9: máx. 3A
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Aislador: PVC
- Color: negro
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Diámetro del cable: aprox. 4,5 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 5 m

Especificación del conector de alimentación

- Entrada: Toma CC

- Salida: D-Sub hembra Pin 9
- Revestimiento exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm

Contenido del paquete

- Cable

Image



General

Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Mini Sub-D9

Interface

Conector 1:	1 x D-Sub de 9 pines hembra
Conector 2 :	1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9
conector 3:	1 x DC Power Connector 5.5 x 2.1

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	up to 921.6 Kbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Material de la carcasa:	PVC
Cable type:	UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	5 m
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	26 AWG
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil + Drain Wire
Color:	negro
Diámetro del cable:	4,5 mm
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1