

Delock Clé USB Type-A HDMI de capture de vidéo

Description

Cette clé HDMI de capture de vidéo de Delock peut être utilisée pour transférer des signaux vidéo, par exemple, d'une caméra numérique à un PC.

USB Vidéo Classe (UVC) standard

L'ordinateur, la tablette ou le smartphone connecté traite l'entrée de signal d'une caméra comme une webcam, rendant l'appareil excellent pour les conférences vidéo ou le streaming en direct en les utilisant avec un camescope ou une caméra en direct.

Capture vidéo et audio HDMI

La clé de capture permet d'enregistrer des sources HDMI avec un maximum de 4K @ 30 Hz ; l'enregistrement est compressé jusqu'à 1080 p à 30 Hz.

Note

- La sortie du signal stéréo est en mono.
- Vidéos avec protection de copie HDCP impossibles à enregistrer.



N° produit 88307

EAN: 4043619883073

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle
- Chipset : MS2109
- Résolution maximale (Entrée) : 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Résolution maximum (enregistrement) : 1920 x 1080 @ 30 Hz
- Sortie compatible avec YUY2, MJPG
- Débit de photo :
 - 1920 x 1080 MJPEG : 30 fps, YUY2 : 5 fps
 - 1360 x 768 MJPEG : 30 fps, YUY2 : 8 fps
 - 1280 x 720 MJPEG : 60 fps, YUY2 : 10 fps
 - 1600 x 1200 MJPEG : 30 fps, YUY2 : 5 fps
 - 1280 x 960 MJPEG : 50 fps, YUY2 : 8 fps
 - 800 x 600 MJPEG : 60 fps, YUY2 : 20 fps

- 640 x 480 MJPEG : 60 fps, YUY2 : 30 fps
- Format d'enregistrement audio :
16 octet, stéréo 48 kHz / 16 octet, mono 96 kHz
- UVC standard pour vidéo USB
- UAC standard pour audio USB
- Plug & Play
- Alimentation par le bus USB (aucune autre source électrique n'est nécessaire)
- Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 24 x 10 mm

Configuration système requise

- PC avec support UVC
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Clé de capture video HDMI
- Mode d'emploi

Image



Interface

Sortie :	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Entrée :	1 x HDMI-A femelle 19 broches

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	66.0 mm
Width:	24 mm