Delock Antena WLAN 802.11 b/g/n macho RP-SMA 2 dBi omnidireccional con unión de inclinación negro

Descripción

La antena LAN inalámbrica se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz RP-SMA para enviar y recibir señales.

Número de elemento 88339

EAN: 4043619883394

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores: 1 x RP-SMA macho
- Intervalo de frecuencias: 2,400 - 2,500 GHz
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C
- Color: negro
- Longitud:
  aprox. 108,00 mm (con unión de inclinación)
  aprox. 82,50 mm (unión de inclinación)
- Diámetro:
  aprox. 7,80 mm (arriba)
  aprox. 10,00 mm (RP-SMA)

Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena WLAN

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Suitable for indoor:	Si

Interface

conector :	1 x macho RP-SMA

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedanciaios:	50 Ohm
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	dipol antenna omnidireccional
Material de la carcasa:	PC PBT
Diameter:	7,8 mm
Diameter connector:	10,0 mm
Longitud con unión de inclinación:	108.0 mm
Longitud unión de inclinación:	82.5 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.