Delock Antena WLAN 802.11 ac/a/b/g/n macho RP-SMA 2 dBi omnidireccional con unión de inclinación negro

Descripción

La antena LAN inalámbrica se puede conectar a un dispositivo WLAN con una interfaz RP-SMA para enviar y recibir señales.

Número de elemento 88395

EAN: 4043619883950

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: macho RP-SMA
- Intervalo de frecuencias:
  2,400 - 2,500 GHz
  5,150 - 5,875 GHz
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- Longitud:
  aprox. 111,70 mm (con unión de inclinación)
  aprox. 83,40 mm (unión de inclinación)
- Diámetro:
  aprox. 7,80 mm (arriba)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

aprox. 10,00 mm (RP-SMA)

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena WLAN

Image









Frequency	3D			V+H Avg. Gain			V+H Peak Gain		
(MHz)	Efficiency	Avg. Gain	Peak Gain	XY-plane	YZ-plane	ZX-plane	XY-plane	YZ-plane	ZX-plane
2400.00	87.01	-0.60	3.47	1.28	-1.35	-1.60	2.56	1.00	1.00
2450.00	83.91	-0.76	3.23	1.20	-1.45	-1.72	2.31	0.96	1.08
2500.00	79.10	-1.02	2.93	1.04	-1.62	-1.89	2.02	0.87	1.27
5150.00	82.83	-0.83	3.71	-0.27	-1.50	-1.41	1.51	1.47	3.15
5350.00	83.32	-0.79	4.04	-0.03	-1.72	-1.43	1.44	1.21	3.15
5475.00	79.19	-1.01	4.15	0.01	-2.08	-1.67	1.42	0.79	3.32
5600.00	81.06	-0.91	4.45	0.19	-2.01	-1.61	1.81	0.98	3.70
5725.00	81.43	-0.89	4.66	0.24	-1.93	-1.38	1.71	1.46	3.92
5750.00	79.26	-1.01	4.66	0.11	-1.93	-1.54	1.69	1.51	3.84
5825.00	74.62	-1.27	4.68	-0.15	-2.16	-1.78	1.51	1.51	3.91
5875.00	76.13	-1.18	4.89	-0.14	-2.05	-1.63	1.52	1.69	4.16

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	macho RP-SMA

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Material de la carcasa:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Longitud con unión de inclinación:	111,70 mm
Longitud unión de inclinación:	83,40 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.