Delock Antenne LTE SMA mâle 0,1 - 4,5 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne GSM / UMTS / LTE peut être connectée à un appareil GSM / UMTS / LTE avec une interface SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.

N° produit 88436

EAN: 4043619884360

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur : SMA mâle
- Plage de fréquence :
  791 - 894 MHz
  1920 - 2170 MHz
- Gain d'antenne :
  0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
  3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 3,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur:
  env. 296,10 mm (avec jonction inclinable)
  env. 245,00 mm (sans jonction inclinable)
- Diamètre :
  env. 24,00 mm (haut)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

env. 28,50 mm (maxi.)
env. 13,50 mm (SMA)

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne LTE

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Suitable for indoor:	Qui

Interface

connecteur :	SMA Stecker

Technical characteristics

Frequency range:	1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longueur avec jonction inclinable:	296,10 mm
Longueur sans jonction inclinable:	245,00 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.