

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 9 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



## Spezifikation

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich: 2,400 - 2,500 GHz
- Antennengewinn: 9 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
  - ca. 384,10 mm (mit Kippgelenk)
  - ca. 352,10 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
  - ca. 12,60 mm (Spitze)
  - ca. 13,50 mm (RP-SMA)

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

## Packungsinhalt

- WLAN Antenne

## Artikel-Nr. 88450

EAN: 4043619884506

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Abbildungen



<b>Schnittstelle</b>	
Anschluss:	RP-SMA Stecker
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Frequenzbereich:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Gewinn:	9 dBi
Impedanz:	50 $\Omega$
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser:	12,60 mm
Durchmesser am Anschluss:	13,50 mm
Länge mit Kippgelenk:	384,10 mm
Länge ohne Kippgelenk:	352,10 mm
Farbe:	schwarz