# Delock GSM / UMTS anténa N samec 2,5 dBi všesměrová pevná venkovní bílá

## Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním N, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.




**Číslo produktu 88453**

EAN: 4043619884537

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor: N samec
- Frekvenční rozsah:
  825 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
- Anténní zisk:
  1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz
  0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,5
- Provozní teplota: -40 °C ~ 80 °C
- Materiál pouzdra: Sabic 943A
- IP67 třída ochrany
- Délka: cca. 166,5 mm
- Průměr:
  cca. 18,30 mm (top)
  cca. 22,50 mm (N)
- Maximální rychlost větru: 216 km/h

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

## Systémové požadavky


- Zařízení s volným N konektorem

## Obsah balení

- GSM / UMTS anténa

## Příslušenství







© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

## General

| | |
|---|---|
| Protection category: | IP67 |

## Interface

| | |
|---|---|
| konektor: | N samec |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 825 - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Gain: | 1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz<br>0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 80 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,5 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra: | Sabic 943A |
| Diameter: | 18,30 mm |
| Délka: | 166,5 mm |
| Diameter connector: | 22,50 mm |

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.