Delock Câble d'antenne RP-SMA femelle sur cloison vers I-PEX Inc., MHF® I mâle 1.13 20 cm Longueur filetée 10 mm résistant aux éclaboussures

Description

Ce câble d'antenne de Delock est approprié pour alimenter un signal d'antenne à l'intérieur d'un appareil.
La bague de scellage desserrée sur la plaque de base sur la prise du tableau RP-SMA assurer une connexion étanche aux éclaboussures à l'unité.

N° produit 88746

EAN: 4043619887460

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RP-SMA femelle sur cloison >
  1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
- Longueur filetée : 10 mm
- Impédance : 50 Ohms
- Résistant aux éclaboussures
- Câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Appareil avec un port RP-SMA ou I-PEX Inc., MHF® I libre

Contenu de l’emballage

- Câble
- Ecrou et circlip

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA femelle cloison
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	20 cm
Rayon de courbure minimal:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.