



Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n anténa RP-SMA samec 4 - 6 dBi všesměrová s magnetickou základnou a připojovacím kabelem černá

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Specifikace

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,400 - 2,500 GHz
4,900 - 5,875 GHz
- Anténní zisk:
4 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
6 dBi @ 4,900 - 5,875 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Horizontální vyřazovací úhel: 360°
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 21,0 cm
- Výhody základny:
magnetická podstava
pogumovaná spodní část
montáž na zeď
- Kabel: Koaxiální
- Typ kabelu: ULA 100
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu:
1,4 dB @ 2,500 GHz na metr
2,3 dB @ 5,875 GHz na metr
- Průměr kabelu: 2,79 mm
- Délka kabelu cca: 1 m

Systémové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa






Číslo produktu 88901

EAN: 4043619889013

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: White Box

Příslušenství



Interface	
konektor:	RP-SMA samec
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Antenna gain:	4.6 - 6.1 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna length incl. magnetic base:	21,0 cm
Materiál pouzdra:	ABS
Cable category:	koaxiální
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	1 m
Průměr kabelu:	2,79 mm
Barva:	černá