

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenn RP-SMA-hane 4 - 6 dBi dubbelriktad med magnetisk bas och anslutningskabel svart

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2,400 - 2,500 GHz
4,900 - 5,875 GHz
- Antennförstärkning:
4 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
6 dBi @ 4,900 - 5,875 GHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Horisontell spridningsvinkel: 360°
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 21,0 cm
- Basfunktioner:
magnetisk undertill
gummibotten
kan monteras på vägg
- Kabel: Koaxial
- Kabeltyp: ULA 100
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning:
1,4 dB @ 2,500 GHz per meter
2,3 dB @ 5,875 GHz per meter
- Kabel diameter: 2,79 mm
- Kabellängd: ca. 1 m

Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn






Artikelnummer 88901

EAN: 4043619889013

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: White Box

Bilder



Interface	
kontakt:	RP-SMA-hane
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Antenna gain:	4.6 - 6.1 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna length incl. magnetic base:	21,0 cm
Höljets material:	ABS
Cable category:	koaxiell
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	1 m
Kabeldiameter:	2,79 mm
Färg:	svart