

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία RP-SMA αρσενική 7,5 ~ 10 κατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,8750 GHz
- Απολαβή κεραίας: 7,5 - 10 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 167,30 x 66,00 x 18,00 mm
- Διάμετρος: περίπου 13,50 mm (RP-SMA)

Αρ. προϊόντος 88904

EAN: 4043619889044

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες





Interface	
σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,1500 GHz - 5,8750 GHz
Gain:	7,5 - 10 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	1 W
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Μήκος:	167,30 mm
Width:	66,00 mm
Height:	18,00 mm
Diameter connector:	13,50 mm
Χρώμα:	μαύρο