

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 5 - 7 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.



Spezifikation

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
ca. 231,50 mm (mit Kippgelenk)
ca. 199,20 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
ca. 19,70 mm (Spitze)
ca. 21,50 mm (max.)
ca. 13,15 mm (RP-SMA)

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne


Artikel-Nr. 88913

EAN: 4043619889136

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Schnittstelle	
Anschluss:	RP-SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,150 - 5,875 GHz
Gewinn:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,5
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser am Anschluss:	13,50 mm 13,15 mm
Länge mit Kippgelenk:	231,50 mm
Länge ohne Kippgelenk:	199,20 mm
Farbe:	schwarz