Delock LTE κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 2 - 3 dBi 1.13 10 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



10 cm

Αρ. προϊόντος 88988

EAN: 4043619889884

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
  690 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 2 - 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: γκρί
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 10 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσηή I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες















































© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	ομοαξονικό
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	γκρί
Cable length incl. connector:	10 cm
Μήκος:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.