Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 5,5 - 9 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.

Articolo n. 88991

EAN: 4043619889914

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:
  2,400 - 2,500 GHz
  5,150 - 5,875 GHz
- Guadagno antenna:
  5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
  9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Lunghezza:
  ca. 296,10 mm (con giunto di inclinazione)
  ca. 245,00 mm (senza giunto di inclinazione)

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Diametro:
  ca. 28,00 mm (max.)
  ca. 13,00 mm (RP-SMA)

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini









Interface

connector:	RP-SMA maschio

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.1500 GHz - 5.8750 GHz
Gain:	5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS
Diameter:	28,00 mm
Diameter connector:	13 mm
Length with tilt joint:	296.10 mm
Length without tilt joint:	245.00 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.