Delock Placă PCI Express x4 la 1 x USB Type-C™ + 4 x USB Tip-A - SuperSpeed USB 10 Gbps

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu cinci porturi USB 3.2 externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfaţă USB, cum ar fi staţii de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

Porturi suficiente - 1 x USB Type-C™ și 4 x USB Tip-A
Cardul PCIe oferă un port USB-C™, precum și patru porturi USB de Tip-A. Astfel, dispozitivele pot fi conectate cu 10 Gbps la fiecare port.



Nr. 89026

EAN: 4043619890262

Țara de origine: China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
  extern:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
  intern:
  1 x PCI Express x4 (2 culoare), V3.0
  1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Chipset: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Rată de transfer a datelor de până la:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentare prin conector de alimentare SATA
- Alimentare electrică:
  USB Type-C™: max. 15 waţi (5 V / 3 A)
  USB Tip-A: max. 4,5 waţi (5 V / 0,9 A)

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă UASP
- Acceptă specificaţiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)
- Temperatură în stare de funcționare: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 20 ~ 80 %

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.18.37 sau superior
- Windows 10/10-64
- Windows Server 2016
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Data transfer rate:	10 Gbps

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.