


Delock PCI Express Kartica na 4 x SATA 6 Gb/s RAID i HyperDuo - faktor niskoprofilnog oblika

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za četiri unutarnjih SATA priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji, kao što su SSD pogoni, tvrdi diskovi, DVD pogoni, itd.

Funkcija RAID i HyperDuo

Kartica podržava funkciju hiperduo. Ovom funkcijom će se SSD i HDD kombinirati kako bi se iskoristile prednosti oba medija podataka. Brzina SSD i kapacitet HDD pogona. Kartica također podržava obični RAID 0, RAID 1 i RAID 10.



Predmet br. 89051

EAN: 4043619890514

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SFF-8087 ženski
 - 1 x PCI Express x4, V2.0
- Skup čipova: Marvell 88SE9230
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Podržava RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD, multiplikator priključaka, HyperDuo
- Podržava HDD i SSD
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Podržava serijski ATA AHCI
- Može se pokrenuti
- 4 x LED indikator
- Vlažnost: 0 ~ 90 %
- Radna temperatura: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -10 °C ~ 65 °C


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Kabel SFF-8087 muški na 4 x SATA ženski, duljina oko 80 cm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016

Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x4, V2.0
Priključak 2:	1 x SFF-8087 female

Technical characteristics

Skup čipova:	Marvell 88SE9230
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
RAID function:	10 HyperDuo Virtual Disk JBOD 0 1 Port Multiplier