Delock ISM 433 MHz Antenne SMA Stecker 2 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel (RG-174, 2 m) schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des ISM Bandes 433 MHz in Innenräumen.

Artikel-Nr. 89490

EAN: 4043619894901

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 433 MHz +/- 10 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Gewinde: M5 (7,4 mm)
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 121 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 29,4 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit an einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	nein

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	433 MHz
Antennengewinn:	2 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Antennenlänge inkl. Magnetfuß:	12,1 cm
Durchmesser Magnetfuß:	29,4 mm
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	ABS
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter RG-174
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.