

Delock Antena GSM UMTS LTE I-PEX Inc., MHF® I macho de 2 dBi y PCB de 1.37 10 cm interna autoadhesiva

Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro. Es completamente compatible con GSM, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT y LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Número de elemento 89496

EAN: 4043619894963

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I macho
- Intervalo de frecuencias:
 - 824 - 960 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, DECT, LoRa
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 3,0
- Polarización: vertical
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Color: negro
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: 1.37
- Color del cable: negro
- Diámetro del cable: aprox. 1,37 mm
- Atenuación de cable: 2,5 dB @ 2,4 GHz por metro

- Radio de curvatura más pequeño: 9 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 10 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 40,0 x 6,7 x 1,2 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto I-PEX Inc., MHF® I disponible

Contenido del paquete

- Antena

General

Mounting type:	Autoadhesiva
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz por metro
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	10 cm
Longitud:	40.0 mm
Width:	6,7 mm
Height:	1,2 mm
Radio de curvatura más pequeño:	9 mm