Delock LTE UMTS GSM Antena SMA macho 3 dBi omnidireccional fijo con cable de conexión (RG-58, 3 m) montaje en pared negro al aire libre

Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE, GSM y UMTS dentro y fuera. Es completamente compatible con Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave y LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Número de elemento 89529

EAN: 4043619895298

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
  690 - 960 MHz
  1710 - 2170 MHz
  2400 - 2700 MHz
- ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0
- Polarización: vertical
- Potencia de transmisión: máx. 10 W
- Tipo de antena: antena de varilla
- Soportes para instalación en pared
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: plástico
- Base: metal

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Color: negro
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-58
- Color del cable: negro
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Atenuación de cable: 0,57 dB @ 1 GHz por metro
- Longitud del cable: aprox. 3 m
- Dimensiones (LAxFO): aprox. 26,9 x 1,6 cm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena LTE

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image













































© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.





© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Protection category:	IP65

Interface

conector :	1 x macho SMA

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 690 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	3 m
Longitud:	26,9 cm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.