Delock LTE Antenna con SMA maschio 90° 2,5 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 2,5 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM e LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Articolo n. 89614

EAN: 4043619896141

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Gamma di frequenza:
  690 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- Guadagno antenna: 2,5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 10,5 mm
- Diametro cavo: ca. 2,9 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 2,5 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 26,5 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 32,6 mm

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini





































© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Si

Interface

connector:	1 x SMA maschio 90°

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2.5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Smallest bending radius:	10,5 mm
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.