Delock 480 MHz Antenne mâle SMA 90° 2,5 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-174 1,5 m extérieure noir

Description

Cette antenne de Delock permet l'utilisation de la bande 480 MHz à l'intérieur et à l'extérieur.

N° produit 89615

EAN: 4043619896158

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur: 1 x SMA mâle 90°
- Plage de fréquence : 480 MHz
- Gain d'antenne : 2,5 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : linéaire
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174
- Couleur du câble : noire
- Diamètre du câble : env. 2,9 mm
- Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- Rayon de courbure minimal : 10,5 mm
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 16,6 cm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 1,5 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Diamètre de la base magnétique : env. 33,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Qui

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle 90°

Technical characteristics

Frequency range:	480 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirectionnelle
Antenna length incl. magnetic base:	16,6 cm
Diameter magnetical base:	33,0 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	1,5 m
Rayon de courbure minimal:	10,5 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.