
Delock Scheda PCI Express x4 > 1 x USB Type-C™ femmina esterno + 1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo-A femmina esterno

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due porte USB 3.1 esterne. È possibile collegare vari dispositivi USB, tra cui docking station, lettori di schede, alloggiamenti esterni, ecc., alla scheda.

Nota

È possibile una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps per porta grazie al chipset Asmedia ASM2142. Se sono collegati due dispositivi USB 3.1, ognuno di essi supporta 10 Gbps.



Articolo n. 89898

EAN: 4043619898985

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  esterno:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A femmina
  interno:
  1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentazione tramite interfaccia PCI Express o connettore di alimentazione SATA a 15 pin

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Alimentazione elettrica:
  USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
  USB Tipo-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Supporto delle specifiche eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Supporta UASP

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.15.3
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini







© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina 1 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x SATA a 15 pin maschio 1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2142
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.