

Delock Adattatore SMA maschio per RP-SMA solo 90° 3 GHz

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



Articolo n. 89967

EAN: 4043619899678

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SMA maschio >
 - 1 x RP-SMA femmina 90°
- Custodia: ottone placcato oro
- Interno del filetto: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 17,5 x 15,15 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o RP-SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

Interface

Connettore 1:	1 x SMA maschio
Connettore 2:	1 x RP-SMA femmina 90°

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Lunghezza:	17,5 cm
Width:	15,15 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B