


Delock Adaptateur RP-SMA mâle à RP-SMA femelle 90° 3 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



N° produit 89968

EAN: 4043619899685

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x RP-SMA mâle >
 - 1 x RP-SMA femelle 90°
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Filetage interne: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Plage de fréquence : 3 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (Lxl) : env. 17,5 x 15,15 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur RP-SMA libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA mâle
Connecteur 2:	1 x RP-SMA femelle 90°

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Longueur:	17,5 mm
Width:	15,15 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A